

JC TOUCH 65''

Imagen



Especificaciones Técnicas

Marca



Tamaño de Pantalla LCD

65''

Marca de Pantalla



Modelo del Panel

LC650WD7-LA350A1

Fuente de Luz

LED de luz negra

Resolución

3840x2160 (píxeles) UHD 4K

Brillo

350 cd/m²

Relación de Contraste

5000:1

Tiempo de Respuesta

8 ms

Tamaño de píxeles

0.744mm x 0.744mm

Frecuencia refrescante

60Hz

Angulo de vista

178°(H)/178°(V)

Tiempo de vida

50,000 hrs. (mínimo)

Saturación de color

65%

Vista de área

142848x803.52mm

Color de la pantalla

1.07Billones (10bit)

Detección de tacto

10-32 Puntos de tacto infrarrojo

Sistema Táctil	Sistema Táctil	Windows 10/Windows 7/Windows Vista/ Windows XP/ Android/MAC OS
	Superficie de protección	4 mm vidrio templado
	Transmisión de vidrio	>88%
	Material del Marco	Aluminio
	Coordenadas de salida	32767(P) x 32767 (D)
	Mínimo Objeto Táctil	5mm
	Precisión táctil	± 2mm
	Tiempo de Respuesta	15 ms
	Método de entrada	Dedo o pluma táctil
	Teoría de los clics	Ilimitada
	Resistencia a la luz	Disponible
Android	Solución	MSD6A818
	CPU	Cuatro núcleos, Corteza ARM A7, 1.2Ghz
	GPU	Mali-450
	RAM/ROM	1 GB DDR3/4GB
	Sistema Operativo	Android 5.1 (actualizable)
Interfaz	Entradas HDMI	5
	4K*2K	-----
	VGA	1
	Audio-PC	1
	Señal de video Analógica	1
	Red de área local	1
	AV	1
	Micrófono-TV	1
	Salida HDMI	1
	Salida de AV	1
	Auriculares	1
	Cable coaxial	1

	TV-AUDIO	1
	Control Remoto RS232	1 de entrada y de salida
	USB-Media	2
	USB-PC	1
	USB-TOUCH	2
Energía	Requerimientos de energía	100 V – 240 V, 50-60 Hz
	Consumo de energía	<180W
	Entrada de consumo de energía	=< 0.5 W
Características eléctricas del cuadro táctil	Tipo de conexión	USB 2.0
	Tipo de comunicación	USB 2.0 Máxima velocidad
	Fuente de alimentación	Energía USB
	Voltaje	DC+5V±6%
	Nivel de estática	EN 6100-4-2 2008:3 Nivel, descarga de aire 8KV
Medio ambiente	Temperatura de trabajo	0°C – 40°C
	Temperatura de Almacenamiento	mínimo de 10°C – 60°C
	Humedad de trabajo	20% - 80% RH sin condensación
	Humedad de almacenamiento	10% - 60% RH sin condensación
Lenguaje	Lenguaje de sistema operativo	Ingles
Estructura	Dimensiones (mm)(An x Prof x Al)	1521.2*104.7*934.91 mm
	Dimensiones del paquete (mm) (An x Prof x Al)	1765 * 350 * 1165 mm (Cartón duro)
	Peso neto	49.5 Kg ± 1.5Kg
	Peso en bruto	63.5kg ± 1.5Kg
	Material de la carcasa	Metal

	Color de la carcasa	Negra/plateada
	Ancho del marco	32.5/70.5/32.5/ mm
	VESA (Montaje de monitores)	4-M6 orificio de tornillo 400*400 mm
	Altavoces	10 W * 2
Accesorios/Empaquetado	Control remoto	1
	Cable de corriente	1
	Pluma táctil	2
	Etiqueta de certificado calificado	1
	Tarjeta de Garantía	1
OPS PC (Opcional)	Chipset	INTEL Haswell i3-4100M
	CPU	Dual Core, 2.50GHz
	RAM	4G RAM (DDR3L)
	Disco Duro	320 G (WEST DIGITAL)
	Gráficos	Tarjeta gráfica independiente
	Inalámbrico	WiFi 802.11b/g/n
	Interfaz	USB2.0 * 4; USB3.0 * 2
OPS PC (Opcional)	Sistema operativo	Soporta Windows 7/8/10
	Chipset	INTEL Haswell i5-4200M
	CPU	Dual Core, 2.50GHz
	RAM	4G RAM (DDR3L)
	Disco Duro	500 G (WEST DIGITAL)
	Gráficos	Tarjeta gráfica independiente
	Inalámbrico	WiFi 802.11b/g/n
	Interfaz	USB2.0 * 4; USB3.0 * 2
	Sistema operativo	Soporta Windows 7/8/10
Accesorios opcionales	NO incluye OPS, Soporte movable, Memoria SD, Licencias de Windows, Soporte Motorizado.	
Observaciones	Especificaciones y modelo sujetos a cambio sin previo aviso por parte del proveedor. Esta es una ficha técnica donde los colores pueden ser diferentes a los presentados.	