



# Sistema de presentación interactivo Inalámbrico marca Multimedia

### Características.

- 1.- Comparta contenido inalámbricamente desde computadora de escritorio o laptop.
- 2.- Usando banda de 2.4 Ghz o 5Ghz para garantizar una gran conexión inalámbrica.
- 3.- Incluye un software ejecutable sin necesidad de instalación.
- 4.- Compatibilidad con dispositivos iOs / Android
- 5.- Display dual con salida a HDMI y VGA.
- 6.- Soporta auto escalado.
- 7.- Compatibilidad con pantallas interactivas touch.
- 8.- Permite usar hasta 6 transmisores en diferentes equipos a la ves para enviar información (uno en pantalla al mismo tiempo). \* transmisores adicionales se venden por separado.

Modo de trabajo Soporta de forma inalámbrica PC, laptop, Android, iPhone, pad, etc Conecte sistema de display vía HDMI o VGA para transmitir a pantalla o proyector.





Acayucan No. 9
Col. Roma Sur Deleg. Cuauhtémoc
CDMX. 06760
www.corporacionmultimedia.com.mx
contacto@corporacionmultimedia.com.mx

Tels.:01(55) 1055-2791 01(55) 1346-8140 01(55) 1346-8141

## Configuración de Navegador



## Diagrama de aplicación



## Uso en tres simples pasos.



Acayucan No. 9
Col. Roma Sur Deleg. Cuauhtémoc
CDMX. 06760
www.corporacionmultimedia.com.mx
contacto@corporacionmultimedia.com.mx

Tels.:01(55) 1055-2791 01(55) 1346-8140 01(55) 1346-8141

Especificaciones Técnicas	
Entrada	USB, Tipo A macho
Salida	HDMI x1, Tipo A 19 pin hembra
	VGA x1, D-sub hembra
	Salida estéreo 3.5 x1
Sistema Operativo	Windows 7, 8.1, 10, 32 y 64 bit
	Mac OS X 10.10, 10.11, 10.12
	Android 5.0, 6.0
	iOS 9, 10
Resolución de entrada soportada	Hasta 3840 x 2160
Resolución de salida soportada	HDMi: hasta 1080p
	VGA: hasta WUXGA (1920x1200)
Rango de frame	Hasta 30 fps
Audio	PCM stereo
Bit de audio	16 bit
Rango de muestra de audio	44.1 KHz
Tecnología de transmisión inalámbrica	Wifi
Banda	2.4Ghz, 5Ghz
Alcance	Máximo 30m entre el receptor y la unidad
Protocolo de transmisión inalámbrica	IEEE 802.11 n/ac
Rango de transmisión de datos en inalámbrico	Hasta 867 Mbps
Protocolo de Autentificación	WPA2-PSK
Encriptación	AES CCMP
Número de pantallas simultaneas	1
Número de conexiones simultaneas	16
Compatibilidad con dispositivos portátiles	iOS / Android (modo mirror)
Requerimientos de sistema	Requerimientos mínimos PC
·	CPU: Intel Pentium Dual Core, 1.83GHz
	Memoria: 2048 Mb RAM
	Requerimientos recomendados PC
	CPU: Intel Pentium Dual Core, 2.6Ghz
	Memoria: 4096 Mb RAM
	MAC: CPU: Intel Core 2 Duo
	Memoria: 2048 MB RAM

Acayucan No. 9
Col. Roma Sur Deleg. Cuauhtémoc
CDMX. 06760
www.corporacionmultimedia.com.mx
contacto@corporacionmultimedia.com.mx

Tels.:01(55) 1055-2791 01(55) 1346-8140 01(55) 1346-8141

Especificaciones Generales	
Temperatura de operación	5°C ~ 40°C, 10% a 90%, sin condensación
Temperatura de almacenaje	-10°C ~ 60°C, 10% a 90%, sin condensación
Humedad	10% a 90%, sin condensación
Protección ESD	+ / - 8 KV (descarga en el aire)
	+ / - 4KV (descarga al contacto)
Alimentación	12V DC
Consumo de energía	Unidad base 6 Watts
	Receptor 2 Watts
Dimensiones del dispositivo	Unidad base: 188mm x 40mm x 110mm
	Receptor: 80mm x 15mm x 50mm

Acayucan No. 9
Col. Roma Sur Deleg. Cuauhtémoc
CDMX. 06760
www.corporacionmultimedia.com.mx
contacto@corporacionmultimedia.com.mx

Tels.:01(55) 1055-2791 01(55) 1346-8140 01(55) 1346-8141