

OPS MULTIMEDIA



Especificaciones Técnicas	
Marca	Multimedia
Modelos	JC-P1345G (i3 / 4Gb /500Gb) JC-P1545G (i5 / 4Gb /500Gb) JC-P1745G (i7 / 4Gb /500Gb) JC-P1741T (i7 / 4Gb /1Tb)
CPU	Procesador Intel Core i3-6100 Intel Core i5-6500 Intel Core -7-7700
Circuito Integrado	Intel Skylane H110
Memoria	4 GB SO-DIMM DDR4 1600Mhz Max 16GB (Opcional)
Interfaz de Memoria	1 x SATA 2.0, 1x MSATA interfaz de disco (opcional)
Audio	Realtek ALC662. Soporta 5.1 canales
Puerto LAN	2x Realtek RTL811E 100m/1000M (Red adaptable) x1 Soporte de módulo de WiFi 802.11 b/g/n (Mini PCI)
Interfaz de OPS	OPS conexión JAE
Pantalla dual	X1 HDMI (Soporte de resolución máxima: 4096x2160x24bpp @24Mhz) 1x DP (Soporte de resolución máxima: 4096x2304x24 bpp @60 Mhz) 1x puerto – HDMI OPS (soporta 4K) (Pantalla asincrónica)

Especificaciones Técnicas	
COM	1x COM (RS232) 1x COM (TTL, Puerto OPS)
USB	3 puertos USB 2.0 3 puertos USB 3.0
Respaldo	1x12V DC IN, 1xHDM, 3x USB 3.0, 3xUSB 2.0, 2 puerto LAN
Distancia de levantamiento	675mm
Soporte	1xBoton de Reseteo 1xBoton de energía 1xPre-segmento de audio, 1xCOM RS-232 contacto de pin 1xCPU de toma de corriente del ventilador 1x sistema de toma de corriente de ventilador 1x4 pin SATA toma de disco duro. 1x Panel frontal de pins
Sistema de entrada-salida básico (BIOS)	AMI 64Mbit. Soporte sin inicio de disco, temporizador de vigilancia, empuje de electricidad, activación de LAN.
Voltaje	DC 19V
Método de disipador de calor	Ventilador de disipador de calor
Temperatura de operación	0 – 50°
Temperatura	(-20°) a 70°C
Humedad	0-9% sin condensación