

VIDEOPROYECTOR SNP-LX3600

Características principales.

- Fuente de luz láser
- Alto contraste
- Sincronización de voz
- Tecnología de visualización
- Profundidad de color de 10 bits
- Función 3D compatible
- Temporizador de apagado
- Protección con contraseña
- Bloqueo de teclas
- Diseño portátil
- Instalación de 360 °
- Rápida encendido y apagado
- Alta estabilidad



Modelo de Producto		SNP-LX3600
Sistema de Visualización		DLP
Pantalla de visualización	Tamaño de chip	0.55
	Resolución	XGA
	Pixel	1024 x 768
Lente	Enfoque	Manual
	Zoom	1,1 veces
	Proporción de tiro	1,95 - 2.18
	Distancia de tiro	2.0m – 6.0m (100" a 3.97m)
	Rango de desplazamiento	Fijo
Fuente de Luz	Tipo	Fuente de luz Laser
	Horas de vida	20,000 normal, 30,000 modo ahorro
Tamaño de la pantalla de proyección		50 pulg – 150 pulg
Brillo		3600 Lumens
Brillo del punto central		3700 Lumens
Contraste		1500: 1 (nativo), 100000: 1 (DCR), 3000000: 1 (muy negro)
Uniformidad		80%
Corrección Trapecio		Vertical +/- 40°
Altavoz		No aplica
Ruido		Modo estándar: 35 dB, modo de ahorro de energía: 32 dB
Puertos de Entrada		Computadora (VGA) x1
		HDMI (entrada) x1 (HDCP) x1
		Audio 3.5mm x1
		RS232 x1
		USB tipo micro B x1
		USB tipo A x1
Puerto de Salida		No aplica
		Salida de audio 3.5mm x1
Entorno Operativo	Altitud	0 metros a 1500 metros (0 ~ 35 °C), 1500 metros a 3000 metros (0 ~ 30 °C, el modo de gran altitud está habilitado)
	Temperatura	0 ~ 35 °C
	Humedad	10% ~ 90% sin condensación
Fuente de alimentación		100-240 V ± 10% 50/60 Hz CA
Potencia total (estándar)		235W ± 15%
Modo standby		<0,5 W
Peso		3,5 kg
Dimensiones (largo x ancho x alto)		300 X 270 X 107 mm
Accesorios		Cable de alimentación x1, cable VGA x1, control remoto x1, guía de inicio rápido x1, tarjeta de garantía x1, tarjeta de servicios x1

Funciones	Arranque directo	Soporta
	Apagado automático	Soporta
	Temporizador de reposo	Soporta
	Ahorro de energía inteligente	Soporta
	Arranque rápido	Soporta
	Apagado rápido	Soporta
	Momento de presentación	Soporta
	Contraseña	Soporta
	Cerradura de llave	Soporta
	Bluray 3D	Soporta
	Reday 3D	Soporta
	Instalación 360°	Soporta
	Uso 7 x 24 hrs	Soporta
	Corrección de esquinas	No soporta (Keystone +/- 40°)

1. El valor de los datos de salida de luz se mide en el centro de la pantalla de proyección. El método de medición se basa en la norma internacional ISO / IEC 21118: 2012, y el valor de los datos es el valor promedio.
2. Los métodos de medición y los métodos de etiquetado se basan en la norma ISO21118 y los valores de los datos son valores medios.
3. Protocolo HDCP HDCP (Protección de contenido digital de alto ancho de banda): Tecnología de protección de contenido digital de alto ancho de banda.
4. Si la temperatura ambiente supera los 35 °C, la vida útil de los componentes ópticos puede verse reducida, se recomienda reducir la temperatura tanto como sea posible.

Tabla de Distancias de Proyección

WXGA										
Tamaño de pantalla W × H						Distancia de proyección (D)				
Tamaño de pantalla		Ancho		Alto		Distancia corta		Distancia larga		H
Plg	Cm	Plg	Cm	Plg	Cm	Plg	Mt	Plg	Mt	Cm
50	127	42,4	108	26,5	67	67	1,71	81	2,07	42,0
60	152	50,9	129	31,8	81	81	2,06	98	2,49	50,4
70	178	59,4	151	37,1	94	95	2,41	115	2,92	58,8
80	203	67,8	172	42,4	108	109	2,77	131	3,34	67,2
100	254	84,8	215	53,0	135	137	3,47	165	4,19	84,0
120	305	101,8	258	63,6	162	164	4,17	198	5,03	100,8
150	381	127,2	323	79,5	202	206	5,22	248	6,30	126,0
200	508	169,6	431	106,0	269	275	6,98	331	8,42	168,0
230	584	195,0	495	121,9	310	316	8,04	381	9,68	193,2

1080P										
Tamaño de pantalla W × H						Distancia de proyección (D)				
Tamaño de pantalla		Ancho		Alto		Distancia corta		Distancia Larga		H
Plg	Cm	Plg	Cm	Plg	Cm	Plg	Mt	Plg	Mt	Cm
50	127	42,4	108	26,5	67	67	1,71	81	2,07	37,0
60	152	50,9	129	31,8	81	81	2,06	98	2,49	41,1
70	178	59,4	151	37,1	94	95	2,41	115	2,92	49,3
80	203	67,8	172	42,4	108	109	2,77	131	3,34	65,8
100	254	84,8	215	53,0	135	137	3,47	165	4,19	82,2
120	305	101,8	258	63,6	162	164	4,17	198	5,03	98,7
150	381	127,2	323	79,5	202	206	5,22	248	6,30	123,4
200	508	169,6	431	106,0	269	275	6,98	331	8,42	164,5
230	584	195,0	495	121,9	310	316	8,04	381	9,68	197,4

XGA										
Tamaño de pantalla W × H						Distancia de proyección (D)				
Tamaño de pantalla		Ancho		Alto		Distancia corta		Distancia Larga		H
Plg	Cm	Plg	Cm	Plg	Cm	Plg	Mt	Plg	Mt	Cm
50	127	40,0	102	30,0	76	77	1,96	86	2,20	47,7
55	140	44,0	112	33,0	84	85	2,16	95	2,42	52,5
60	152	48,0	122	36,0	91	93	2,36	104	2,64	57,2
70	178	56,0	142	42,0	107	109	2,77	122	3,09	66,8
80	203	64,0	163	48,0	122	125	3,17	139	3,54	76,3
90	229	72,0	183	54,0	137	141	3,57	157	3,99	85,9
100	254	80,0	203	60,0	152	156	3,97	175	4,44	95,4
120	305	96,0	244	72,0	183	188	4,78	210	5,34	114,5
150	381	120,0	305	90,0	229	236	5,98	263	6,69	143,1

Acayucan No. 9

Col. Roma Sur Deleg. Cuauhtémoc CDMX.

06760

www.corporacionmultimedia.com.mx

contacto@corporacionmultimedia.com.mx

Tels.:01(55) 1055-2791

01(55) 1346-8140

01(55) 1346-8141

Lada sin costo: 01-800-2675-267